



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อย่างแอสฟัลต์ฯ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะ  
เจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพะเยา ได้มีโครงการ ซึ้อย่างแอสฟัลต์ฯ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ยางแอสฟัลต์ฯ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอแอล ซีพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๔๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พูนศักดิ์ เมาะราชี

(นายพูนศักดิ์ เมาะราชี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รายละเอียดและข้อกำหนดยางแอสฟัลต์ บรรจุถัง (DRUM)  
535/60/66/139 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	ยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2	38	ถัง
2	ยางแอสฟัลต์ ชนิด CMS-2h	31	ถัง

- ต้องเป็นยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ ชนิด AC 60-70 ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก.851-2542 และได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9002 (ISO 9002) หรือ มอก.9001 (ISO 9001)
- ต้องเป็นยางแอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CRS-1, CRS-2, CMS-2, CMS-2h, CSS-1 และ CSS-1h ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก.371-2530 และได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9002 หรือ มอก.9001 (ISO 9001)
- เมื่อนำยางแอสฟัลต์ไปส่งมอบตามสัญญา ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตหรือสถาบันวิศวกรรมของทางราชการกำกับไปด้วย
- การตรวจรับปริมาณถือเฉพาะน้ำหนักรวมสุทธิของเนื้อยางเท่านั้น
- ถัง (DRUM) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลต์ จะต้องเป็นถังเหล็กหรือถังอื่นใดที่กรมทางหลวงเห็นชอบที่มีน้ำหนักถังเปล่า พร้อมฝาถังหนักไม่น้อยกว่า 16 กก. มีสภาพดีสามารถป้องกันการรั่วซึมของเนื้อยางได้
- ถัง (DRUM) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลต์ จะต้องเป็นถังที่ขนาดบรรจุได้ประมาณ 200 กก. และต้องฉีกฝาถัง (CAP SEAL) ทางเข้าออกทุกถัง
- ถัง (DRUM) ที่บรรจุจะต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ไว้ที่ถังให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
  - ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท หรือชนิด หรือสัญลักษณ์
  - น้ำหนักสุทธิที่บรรจุ
  - ชื่อโรงงานผู้ผลิตยางแอสฟัลต์และเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
  - วัน เดือน ปี ที่ผลิต
  - รหัสของรุ่นที่ผลิต
- ในการนำยางแอสฟัลต์ไปส่ง ณ ที่ส่งมอบตามสัญญา ให้ส่งในวันและเวลาราชการ
- การตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือไม่ก็ได้ กรณีสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผู้ขายเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการทดลอง
- ผู้เสนอราคา/ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า **30** วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน **15** วัน นับแต่วันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง
- ผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องแนบเอกสารแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางแอสฟัลต์