ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลต์ ขนิดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพะเยา ได้มีโครงการ ซื้อยางแอสฟัลต์ ขนิดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ยางแอสฟัลต์ ขนิดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตตะวัน ซัพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พูนศักดิ์ เมาะราษี

(นายพูนศักดิ์ เมาะราษี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดและข้อกำหนดยางแอสฟัลต์ บรรจุถัง (DRUM)

535/60/67/401 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	ยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-2 ความจุ 200 กก./ถัง	30	ถัง
2	ยางแอสฟัลต์ชนิด CMS-2h ความจุ 200 กก./ถัง	39	ถัง

1. ต้องเป็นยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ ชนิด AC 60-70 ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก.851-2542 และได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9002 (ISO 9002) หรือ มอก.9001 (ISO 9001)
2. ต้องเป็นยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CRS-1, CRS-2, CMS-2, CMS-2h, CSS-1 และ CSS-1h ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก.371-2530 และได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9002 หรือ มอก.9001 (ISO 9001)
3. เมื่อนำยางแอสฟัลต์ไปส่งมอบตามสัญญา ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตหรือสถาบันวิศวกรรมของทางราชการกำกับไปด้วย
4. การตรวจรับปริมาณถือเฉพาะน้ำหนักรวมสิทธิของเนื้อยางเท่านั้น
5. ถัง (DRUM) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลต์ จะต้องเป็นถังเหล็กหรือถังอื่นใดที่กรมทางหลวงเห็นชอบที่มีน้ำหนักถังเปล่า พร้อมฝาถังหนักไม่น้อยกว่า 16 กก. มีสภาพดีสามารถป้องกันการรั่วซึมของเนื้อยางได้
6. ถัง (DRUM) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลต์ จะต้องเป็นถังที่ขนาดบรรจุได้ประมาณ 200 กก. และต้องผนึกฝาถัง (CAP SEAL) ทางเข้าออกทุกถัง
7. ถัง (DRUM) ที่บรรจุจะต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ไว้ที่ถังให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
   7.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท หรือชนิด หรือสัญลักษณ์
   7.2 น้ำหนักสุทธิที่บรรจุ
   7.3 ชื่อโรงงานผู้ผลิตยางแอสฟัลต์และเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
   7.4 วัน เดือน ปี ที่ผลิต
   7.5 รหัสของรุ่นที่ผลิต
8. ในการนำยางแอสฟัลต์ไปส่ง ณ ที่ส่งมอบตามสัญญา ให้ส่งในวันและเวลาราชการ
9. การตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือไม่ก็ได้ กรณีสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผู้ขายเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการทดลอง
10. ผู้เสนอราคา/ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า <u>30</u> วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน <u>15</u> วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
11. ผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องแนบเอกสารแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางแอสฟัลต์