

ต้นฉบับ

บันทึกรายการทำสัญญา

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท อ.ศิริค้าวัสดุ ๑๙๙๗ จำกัด โดย นายนิติกร วัชรวิริยกุล ผู้รับมอบอำนาจ
 ๒. หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
 ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) พศ.สห. กาญจนบุรี อนุมัติเมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
 ๔. ~~หัว~~ / ชื่อ โดยวิธี ประการตราเครื่องหมายนิยม
 ๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ชื่อสายทางหรือตอน คลองห้วยไฝ่ - เทศบาลสำราญ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๘๖+๔๐๐ ถึง กม.๙๐+๔๐๐ และ กม. ถึง กม. ปริมาณงาน ๒๐,๔๘๐ CU.M.(LOOSE) จำนวน ๕,๐๘๙,๙๖๑.- บาท ได้รับอนุมัติงบประจำวัดเลขที่ GF.๑๐๐๗๙/๒๕๖๓/๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๑๖๓,๔๘๐.- บาท
 ๖. ราคากิตเป็นหน่วยละ ๒๔๔.๘๐ บาท รวมค่างาน ๕,๐๘๙,๙๖๑.- บาท
 ๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่
 ๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่ ลงวันที่ วงเงิน บาท
 ๙. เงินประกันสัญญา ๒๕๔,๙๙๙.- บาท โดย
 - เงินสด ๒๕๔,๙๙๙.- บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐/๖๓ เลขที่ ๘๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่
 - หนังสือค้ำประกันธนาคาร
 - อื่นๆ
 ๑๐. เงินค่าประกันผลงาน %
 ๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ บาท
 ๑๒. ค่าปรับผิดสัญญาชั่ว ๐.๒๐ % ต่อวัน ของราคานิยมที่ยังไม่ได้รับมอบ
 ๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา
 ๑๔. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 ๑๕. วันสิ้นสุดสัญญา งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- หมายเหตุ : กำหนดส่งของ ๒ งวด

สำเนาถูกต้อง

M

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)
พศ.สห. กาญจนบุรี

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางวนิดี อະวาภาค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ศกจ.(eb)/๑๙/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล/แขวง ปากเพรก อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่าง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง โดย นายอานันต์ นิธิวัฒนพงษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อ.ศิริก้าวัสดุ ๑๙๙๗ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒ หมู่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยนางศิริวรรณ บุญจิตรย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย


ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๒๐,๔๕๐ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไฝ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๘๖+๔๐๐ - กม.๘๗+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นราคากันซื้อกันขาย ๕,๐๘๙,๙๖๑.๐๐ บาท(ห้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓๓,๖๔๒.๓๓ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑,๓ และ ๔ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมี คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๖๓



ผู้ขาย

ลงชื่อ.....

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาและใบยืนยันราคาของผู้ขาย จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดคุณภาพวัสดุ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ มาตรฐานพื้นที่ทางทิศคลุก จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองหัวยไไฟ

- เทศบาลจำนวนรายนี่ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๘๖+๔๐๐ - กม.๙๐+๔๐๐ โดยกองรายทางหรือกองตือกไฟล์ตาม จุดที่กำหนดให้ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะ ต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ตำบลปากเพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐาน การรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้สิ่งสิทธิที่จะไม่รับ สิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขาย จะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้


ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบ ถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

วงเดือนที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๘,๘๘๐.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดสิบห้าบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

ก.



(นางสาวปริยาภรณ์ ภู่น้ำร้าย)

พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ห้าสีบสตางค์) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๑๐,๒๔๕ CU.M. (LOOSE) ๕๐.๐๐ % ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วงสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๕๔๙,๘๘๐.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสีบสตางค์) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๑๐,๒๔๕ CU.M. (LOOSE) ครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ชื่อ ธนาคาร..... กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)..... สาขา..... พระพุทธบาท.....
ชื่อบัญชี บริษัท อ.ศิริวัสดุ ๑๙๙๗ จำกัด เลขที่บัญชี ๒๑๑๑๐๒๘๘๘๘
ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา...ปี.....เดือน.....วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อ้าวรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่นเองผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนจันทร์ เลขที่ ๑๖๖๒๐๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐/๖๓ เลขที่ ๘๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๔,๘๘๘.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคากลางตามสัญญามาบอให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


สำเนาอยู่ต่อ

กรณีผู้ขายใช้นั่งสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา นั่งสือค้ำประกันดังกล่าวจะ

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

ทพ.ศ.สห.กาญจนบุรี

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ



ผู้ขาย

ต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหราบทามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้าประภันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้าประภันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับตั้งจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย


ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในการนี้ที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคасิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับตั้งจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ๔. ผู้ซื้อขอต้องเรียกร้องให้ชดใช้ราคา

↓



(นางสาวบริยากรณ์ ถินสำราญ)
พ.ศ.๒๕๖๗. ก.๑๗๖๖ จ.นนทบุรี

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกรเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนี้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้อธิบายได้ละเอียดหรือเรียกร้องในการที่จะขอค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบด้วยตัวเองแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของน้ำทางเรือโดยเรือไทยหรือ

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ



ผู้ขาย

เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายอันธ์ นิริวัฒนพงษ์)



ผู้ขาย

(นายนิติกร วัชรวิริยกุล)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางวันดี อะภากา)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

สำเนาถูกต้อง

กบ

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

ทพ.ศ.สพ.กัญจนบุรี

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๔๕๓๐๓๙

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๗๐๑๐๐๓๙๖๖

พนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดและเงื่อนไขการส่งของแบบท้ายสัญญาซื้อขาย ที่ ศกจ. (eb) /๑๙/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งานชื่อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๒๐,๔๘๐ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไฝ่ - เทศบาลสำราญ - ช่องสำราญ
ระหว่าง กม.๙๖+๔๐๐ - กม.๙๗+๔๐๐ ตามรายการดังนี้ :-

| ลำดับที่ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | รายการสิ่งของ | หน่วย/บาท | กำหนดวันส่งของนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา | | | | รวมทั้งสิ้น | |
|----------|------------|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | | | | งวดที่ ๑ | | งวดที่ ๒ (สุดท้าย) | | | |
| | | | | | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | ๒๐,๔๘๐ | CU.M. (LOOSE) | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ๒๔๘.๕๐ | ๑๐,๒๔๕ CU.M.(LOOSE) | ๒,๕๔๙,๘๘๐.๕๐ | ๑๐,๒๔๕ CU.M.(LOOSE) | ๒,๕๔๙,๘๘๐.๕๐ | ๒๐,๔๙๐ CU.M.(LOOSE) | |
| | | | (รวมหนึ่งรายการ) | | รวมเป็นเงิน | ๒,๕๔๙,๘๘๐.๕๐ | รวมเป็นเงิน | ๒,๕๔๙,๘๘๐.๕๐ | รวมเป็นเงิน | |
| | | | | | | | | | ๕,๐๙๙,๗๖๑.๐๐ | |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

- หมายเหตุ.- ๑. การนำพัสดุตามสัญญา ไปส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งโดยกองรายการทางหรือกองสต็อกไฟล์ตามจุดที่กำหนดให้
 ๒. ต้องสุ่มทดลองคุณภาพตามมาตรฐานที่ กล .-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบ
 ๓. การจ่ายเงิน จะจ่ายเมื่อผู้ขายส่งพัสดุครบถ้วนต้องตามสัญญาและผลทดลองคุณภาพ ปรากฏว่า "ใช้ได้"

ครบกำหนด : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓


ปรับเป็นรายวันอัตราอัตรากล ๐.๙๐ ของราคาน้ำหนักพัสดุ
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานตามว่างานที่กำหนด

ลงชื่อ.....
ผู้ซื้อ

สำเนาถูกต้อง

๒

ลงชื่อ.....
พยาน
ทพ.ศ.สพ.กาญจนบุรี



ลงชื่อ.....

ผู้ขาย

ลงชื่อ.....
พยาน

๒

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน พศ.สท.กาญจนบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท อ.ศิริค้าวสุด จำกัด เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนน พหลโยธิน ตำบล ชุม
โขลง อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๑๑๕๕๙๑ โดย นางศิริวรรณ
บุญจิตต์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เลขที่ ศกจ.(พ.๑)/eb๑๔/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อ
ไปนี้

| ลำดับ ที่ | รายการ | ราคายield หน่วย | ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี) | จำนวน | รวมเป็นเงิน | กำหนดส่ง มอบ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| ๑ | CRUSHED ROCK SOIL: AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๒๐,๔๙๐ CU.M.(LOOSE) | - | - | ๑ งาน | ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๕ |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | |


(ห้ามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยังอยู่เป็นระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ กรม อาจรับคำเสนอนี้ ณ
เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กรม ร้องขอ
๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ กรม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-



ผู้ซื้อ.....
ลงชื่อ.....
ผู้ขาย.....
ลงชื่อ.....
ผู้ช่วย.....
ลงชื่อ.....
พยาน.....
ลงชื่อ.....
พยาน.....
ลงชื่อ.....

(นางสาวปริยาภรณ์ อินสำราญ)

พศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการพัจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

bidding ให้แก่ กรม ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคามาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม รับ หลักประกันการเสนอราคารือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ กรม และ กรม มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ประกันค่าเสียหายได้

๔. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กรม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฯ หรือใบเสนอราคากำไรฯ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคากำ

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูประยการ ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคากำร ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ กรม ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง กรม ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้าน้อม เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคากำร เป็นเงินจำนวน ๒๕๔,๑๗๔.๐๙ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กรม ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิพิตร จำกัด และประจําจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคากำรในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางศิริวรรณ บุญจิตต์)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคากำรเลขที่ 6304160028085

รหัสอ้างอิง OTP eWfw

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๕๕๑๐๐๐๙๙



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้าง

วันที่..... ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๖๓

บริษัท อ.ศรีค้าวัสดุ 1997 จำกัด

22 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120 โทร : 0-3626-6228 แฟกซ์ : 0-3626-6822

ที่ อ.008/2563

วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ 2563

เรื่อง ขอลดราคาและยืนยันราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ้างถึง ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กกจ.(พ.1)/eb14/2563


ตามประกาศราคาก่อสร้างที่อ้างถึง บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาซึ่ง CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 20,490 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองหัวยายไฝ่ - เทศบาลต้านารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 ในราคาก่อสร้างสุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,100,000.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ภายใต้เงินที่ได้ลดราคาให้โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อทางราชการ และยินดีลดราคางามาเหลือ 5,099,961.- บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับราคากดังกล่าวของบริษัทฯ ไว้ดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



.....กรรมการผู้จัดการ
บริษัทวิวรรณ บลจ.พิเศษ)



| | | |
|-------|--|-------------|
| សង្គម | | ស៊ុនុយ |
| សង្គម | | ស៊ុការប័ណ្ណ |
| សង្គម | | ឃុំបាយ |
| សង្គម | | ឃុំបាយ |
| សង្គម | | ឃុំបាយ |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
ลงชื่อ..... กตัญญูฯ
ลงชื่อ..... กธรรมกานทร
ลงชื่อ..... วิรชัยกานทร
ลงชื่อ..... บดินทร์ฯ

(นางสาวปริยาภรณ์ ดินส์สำราญ)
พ.ศ.๗๘.กานยูจันบุรี

รายละเอียดคุณภาพวัสดุแบบท้ายสัญญาซื้อ ผนวก ๓
เลขที่ ศกจ.(eb)/๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑. วัสดุที่ใช้ตามนัยแห่งประกาศประกรราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องมีคุณภาพและลักษณะตามที่กรมทางหลวงต้องการคือ ตามข้อกำหนดคุณภาพวัสดุแบบท้ายประกาศนี้ ซึ่งอาจหาได้ใน แหล่งวัสดุ.....

การระบุแหล่งวัสดุเป็นการแนะนำไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเพื่อปัดความรับผิดใดๆ ของตนไม่ได้ การสืบแสวงหาวัสดุตามสัญญา เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาตามคุณภาพและลักษณะที่กำหนด

ในการตรวจทดลองคุณภาพตามรายการรายละเอียดแบบประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ นั้นกรมไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างที่ส่งมาให้ตรวจทดลอง

๒. การตรวจรับวัสดุตามนัยแห่งวัตถุประสงค์ของประกาศประกรราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์นี้ จะใช้วิธีตรวจด้วยตัวถังรถยนต์บรรทุก หรือตัวถังของตรวจสอบปริมาตร


นำหัวนักบรรทุกบนทางหลวง จะต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

๓. กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ผู้เสนอราคารายได้ยื่นเสนอราคา ในเมื่อผู้เสนอราคายังนั้นกำลังทำงานกับศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โดยผลงานนั้นไม่ก้าวหน้าหรือมีกรณีที่แสดงให้เห็นว่างานที่กำลังทำอยู่จะไม่แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร หรือจะไม่ยอมให้เสนอราคากโดยเหตุที่ผู้นั้นมีงานล้นมืออยู่แล้วและต้องเป็นผู้มีความสนใจเสนอราคากโดยบริสุทธิ์ และมีเจตนาจะทำงานอย่างแท้จริง

๔. ใน การประกรราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่า กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จะต้องซื้อหรือลงนามในสัญญา

๕. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่จะทำให้กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ไม่อาจรับเป็นคู่สัญญา ผู้เสนอราคาในการประกรราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ได้ ให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการ

ลงชื่อ.....
(นายอานันต์ นิธิวนพงษ์)



ผู้ขาย
นายนิติกร วัชรวิริยกุล

ลงชื่อ.....
(นางวันดี อวากาค)

ผู้รับ
นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)
พ.ศ.๒๕๖๓

กรมทางหลวง
มาตรฐานพื้นที่ทางพิเศษ

งานนี้ประกอบด้วย พื้นไม่มีมวลรวม ซึ่งมีขนาดคละกันอย่างสม่ำเสมอ จากในญี่ปุ่นมาเล็ก โดยจะก่อสร้างเป็นชั้นเดียว หรือหลายชั้น ในบนชั้นรองพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ได้เตรียมไว้ และได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว โดยการเกลี่ยแต่งและบดทับให้ถูกต้องตามแนวระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ

1. วัสดุ

วัสดุหินไม่มีมวลรวม (Crushed Rock Soil Aggregate Type) ต้องเป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็งเหนียว สะอาด ไม่ผุและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน จากแหล่งที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงแล้ว วัสดุจำพวก Shale ห้ามน้ำมานำใช้

ในการนี้ที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของวัสดุพื้นทางพิเศษไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุที่ใช้ทำพื้นทางพิเศษจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 มีค่าการสึกหรอ เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 202 "วิธีการทดลองหาค่าความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion" ไม่เกินร้อยละ 40

1.2 มีค่าของส่วนที่ไม่คงทน (Loss) เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 213 "วิธีการทดลองหาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม" โดยใช้โซเดียมขัลเฟต์ จำนวน 5 รอบ แล้วไม่เกินร้อยละ 9 ให้มีการทดลองทุกครั้งที่นำมานำใช้

1.3 ส่วนละเอียด (Fine Aggregate) ต้องเป็นวัสดุชนิดและคุณสมบัติเข้มเดียวกันกับส่วนหยาบ (Coarse Aggregate)

การใช้วัสดุส่วนละเอียดชนิดอื่นเจือปน เพื่อปรับปรุงคุณภาพจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน


1.4 มีขนาดคละที่ดี และเมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205 "วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง". ต้องมีขนาดได้ขนาดหนึ่งตามตารางที่ 1

1.5 ส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ต้องไม่นากกว่าสองในสาม (2/3) ของส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.425 มิลลิเมตร (เบอร์ 40)

1.6 มีค่า Liquid Limit เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 102 "วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (L.L.) ของดิน" ไม่เกินร้อยละ 25

1.7 มีค่า Plasticity Index เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 103 "วิธีการทดลองหาค่า Plastic Limit และ Plasticity Index" ไม่เกินร้อยละ 6

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ..... ผู้รับ
ลงชื่อ..... ผู้ขาย
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน

ตารางที่ 1 ขนาดคละของสุดท้ายทางนิ่มลูก

| ขนาดตัวแปร | ร้อยละที่ผ่านตัวแปรโดยมวล | |
|-------------------|---------------------------|-------|
| | A | B |
| 50 (2 นิ้ว) | 100 | 100 |
| 25.0 (1 นิ้ว) | - | 75-95 |
| 9.5 (3/8 นิ้ว) | 30-65 | 40-75 |
| 4.75 (เบอร์ 4) | 25-55 | 30-60 |
| 2.00 (เบอร์ 10) | 15-40 | 20-45 |
| 0.425 (เบอร์ 40) | 8-20 | 15-30 |
| 0.075 (เบอร์ 200) | 2-8 | 5-20 |

1.8 มีค่า CBR เมื่อทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 109 “วิธีการทดสอบเพื่อหาค่า CBR” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สำหรับผิวทางแบบเซอร์เฟสท์เรตเมนต์ที่ความแน่นหน้างของการบดขัด ร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 108 “วิธีการทดสอบ Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน”


2. การกองวัสดุ

บริโภคนที่เดริญมไว้กองวัสดุพื้นทางหินคลุก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน ต้นไม้ ทุ่งไม้ ตอไม้ ไม้ผุ ขยะ วัชพืช หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ จะต้องกำจัดออกไปให้พ้นบริเวณ และได้รับ การปรับระดับดันแนใจว่าน้ำไม่ท่วมขังบริโภคนกองวัสดุและมีการระบายน้ำดีพอ ให้บุดทับจนทั่วประมาณ 2-3 เที่ยว จนได้ความเรียบและความแน่นพอดีสมควร

หินคดถูกจากแหล่งผลิต เมื่อได้ผ่านการทดสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว และเตรียมที่จะนำมาใช้งานพื้นทัง หากมีได้นำมาลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอ่อนในที่ได้เตรียมไว้โดยตรงให้กอง (Stockpile) ไว้เป็นกอง ๆ ในปริมาณที่ พหุสมควร และความสูงแต่ละกองไม่ควรเกิน 5 เมตร

สำนักวัฒนคุณที่ได้จากแหล่งผลิตหลาย ๆ แห่ง ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว ถ้าจะนำมายังบ้านเรื่องพื้นที่ทางหรือขันอื่นใดที่ได้เตรียมไว้แล้วโดยตรง ให้แยกลงแต่ละแหล่งผลิตเป็นแต่ละช่วงไปช่วงละประมาณ 500 เมตร หรือตามที่นายช่างผู้ควบคุมงานกำหนด ถ้าปะยางคงจะนำมากองเพื่อเตรียมไว้ใช้งานพื้นที่ ก็ให้แยกกองวัสดุแต่ละแหล่งผลิตออกจากกันในประมาณและความสูงของกองวัสดุ เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้ว หากไม่สะดวกในการควบคุมคุณภาพจากแหล่งผลิต ก็ให้กองวัสดุเป็นกอง ๆ แยกกันไปแต่ละแหล่งผลิต แล้วดำเนินการ

ສໍາເນົາຖຸກຕ້ອງ



(นางสาวปริยากรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๖๔

เก็บด้วยย่างทดลองคุณภาพ ตามวิธีการของกรมทางหลวง ห้ามน้ำหนักลูกจากแหล่งผลิตที่ยังไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ มาลงบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอินได้ต้องเรียบไว้โดยตรง

ให้ระหว่างการเกิดการแยกตัว (Segregation) ของส่วนหยาบและส่วนละเอียดในการกองวัสดุ หากพิจารณาพบเห็น นายช่างผู้ควบคุมงานอาจจะเก็บด้วยย่างทดลองคุณภาพใหม่ได้

กองวัสดุหินคลุกที่เรียบไว้ใช้งานพื้นทาง จะต้องกองไว้ในระยะที่ไม่นหางจากบริเวณก่อสร้างเกินไป จนอาจเกิดการแยกตัวของส่วนหยาบและส่วนละเอียด เนื่องจากการขนส่งได้

ถ้าการทดสอบคุณภาพของตัวอย่างที่นินคลุกจากกองวัสดุไม่ได้ตามข้อกำหนด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขปรับปรุงตามดุลยพินิจของนายช่างผู้ควบคุมงานคนนินคลุกเมื่อคุณภาพถูกต้อง โดยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

3. เครื่องจักรและเครื่องมือ

ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการดำเนินงานทางด้านวัสดุและการก่อสร้างไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั้งนี้ต้องเป็นแบบขนาดและอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่นายช่างผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือขึ้นได้ทำงำนได้ไม่เต็มที่หรือทำงำนไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักร และเครื่องมืออื่นมาใช้แทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างผู้ควบคุมงาน

4. วิธีการก่อสร้าง

4.1 การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

ชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอินได้ที่จะรองรับชั้นพื้นทางหินคลุก จะต้องเกลี่ยแห้งและบดทับให้ได้แนวระดับ ความลาด ขนาด รูปร่าง และความแน่นตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ

ก่อนลงหินคลุก ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรและเครื่องมือในการทำงานและการบดทับ เครื่องหมายความคุณภาพราชการที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานแล้ว

ก่อนขนส่งหินคลุกไปใช้ทำชั้นพื้นทางในสนาม ควรพ่นน้ำเข้าไปที่กองวัสดุหินคลุกและคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยให้มีปริมาณน้ำใกล้เดียว Optimum Moisture Content การตักหินคลุกออกจากกอง และการขนส่งหินคลุกจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการแยกตัวของส่วนหยาบและส่วนละเอียดได้ และต้องระมัดระวังไม่ให้ความชื้นที่มีอยู่ในวัสดุผสมน้ำระเหยไปมาก ในกรณีที่หินคลุกซึ่งขนส่งไปเกิดการแยกตัว ให้ทำการผลไม้ในสนาม (Road – Mix)


4.2. การก่อสร้าง

ภายหลังที่ได้ดำเนินการตามข้อ 4.1 แล้ว ให้ราดน้ำรองพื้นทาง หรือชั้นอินได้ที่รองรับชั้นพื้นทาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปริยาภรณ์ กินสำราญ)

ผู้ดูแลเอกสาร



3 ลงชื่อ..... ผู้ดูแล | ลงชื่อ..... ผู้รับ
ลงชื่อ..... ผู้รับ | ลงชื่อ..... ผู้รับ
ลงชื่อ..... ผู้รับ | ลงชื่อ..... ผู้รับ
ลงชื่อ..... ผู้รับ | ลงชื่อ..... ผู้รับ

หินคลุกให้เปียกชื้นสม่ำเสมอ โดยทั่วตลอด ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เช่น รถบดทุกกระบวนการหินคลุกจากกองวัสดุไปปูลงบนชั้นรองพื้นทาง หรือชั้นอินไดท์ไดเรียมไว้ แล้วตีแผ่ เกลี่ยหินคลุก คลุกเคล้า และผสมน้ำเพิ่มให้มีปริมาณน้ำที่ Optimum Moisture Content $\pm 2\%$ โดยประมาณ

หลังจากเกลี่ยແเต็งหินคลุกจนได้ที่แล้วให้ทำการบดหันทันที่ด้วยรถบดล้ออย่างนึ่งเครื่องมือบดหัน อินไดท์เหมาะสม บดทับทั่วผิวน้ำอย่างสม่ำเสมอจนได้ความแน่นตามข้อกำหนด เกลี่ยแต่งหินคลุกให้ได้แนวระดับความลาดชันตัด และรูปตัด ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ ไม่มีหุบบ่องหรือวัสดุที่หลุดหลวมไม่แน่นอยู่บนผิว การบดหันชั้นสุดท้าย ถ้าทำการบดแต่งด้วยรถบดล้อเหล็กหัวมันบดหันจะมีเม็ดหินแตก

การบดหันให้กระทำในทิศทางเดียวกับแนวศูนย์กลางคันทางโดยเริ่มจากขอบทางเข้าแนวศูนย์กลางทาง

บริเวณใดที่วัสดุส่วนใหญ่และส่วนละเอียดแยกตัวออกจากกัน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข โดยการขุดครุย (Scarify) ลดความหนาของแต่ละชั้น แล้วทำการก่อสร้างใหม่ตามวิธีการก่อสร้างข้างต้น

นายช่างผู้ควบคุมงานอาจจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมหินคลุกเคล้าแล้ว หากพบว่าคุณภาพไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องขันวัสดุเหล่านั้นออกไปและนำวัสดุที่มีคุณภาพถูกต้องตามข้อกำหนดมาใส่แทน

ห้ามน้ำวัสดุที่คุณภาพไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดมาใส่ทำพื้นทาง หรือน้ำวัสดุ 2 ชนิดมาผสมกัน บนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอินไดท์ไดเรียมไว เพื่อให้ได้วัสดุที่ถูกต้องตามข้อกำหนดเป็นอันขาด ยกเว้นจะได้มีกำหนด เป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ

กรณีชั้นพื้นทางและชั้นในล่างไว้วัสดุต่างชนิดกัน ห้ามทำงานในล่างก่อนงานพื้นทางในช่วงถูกฝน

หากได้มีการใส่ในล่างไว้ก่อนทำพื้นทาง แล้วเกิดฝนผลกระทบ妨礙การทำงานหรือมีน้ำซึ่งในพื้นทางให้ผู้รับจ้างรื้อพื้นทางและในล่างออก ตรวจสอบชั้นรองพื้นทาง ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องให้รื้อแก้ไขใหม่ตามวิธีการ ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางและได้คุณภาพถูกต้องตามข้อกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพนิจของนายช่างผู้ควบคุมงาน

หากมีความจำเป็นจะต้องก่อสร้างชั้นพื้นทางในช่วงถูกฝนแล้ว จะต้องรื้อทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จแล้วรับดำเนินการทำชั้น Prime Coat ปิดโดยทันที

4.3 การควบคุมคุณภาพขณะก่อสร้าง


การก่อสร้างพื้นทางหินคลุกให้ก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยให้มีความหนาเท่าๆ กัน และแต่ละชั้น ไม่เกิน 150 มิลลิเมตร.

เมื่อได้ก่อสร้างพื้นทางหินคลุก ชั้นแบบกำหนดไว้หนาไม่เกิน 150 มิลลิเมตร จะได้ความยาวพอเหมาะสมในแต่ละวันแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับและทดสอบความแน่นของงานบดหัน หากผลที่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างชั้นทางในชั้นถัดไปได้

ในการเนื้อที่แบบพื้นทางหินคลุกกำหนดไว้หนา 200 มิลลิเมตร ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างพื้นทางเป็น 2 ชั้น หนาชั้นละประมาณ 100 มิลลิเมตร โดยที่เมื่อได้ก่อสร้างพื้นทางชั้นแรกจนได้ความยาวพอเหมาะสมที่จะก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

บ



4

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ผู้ชี้ชัย

ผู้ชาย

พยาน

พยาน

(นางสาวปริยาภรณ์ อินเสว)

พ.ศ.๒๕๖๗

พื้นที่ในชั้นดินปูแล้ว ให้ดำเนินการทดสอบความแน่นของกรวดทับ หากผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนด ก็ให้ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ในชั้นดินปูแล้วได้ตามข้อกำหนด

ก่อนการปูพื้นที่ในชั้นดินปูแล้ว ให้ทำการพัน้ำให้ผิวน้ำของพื้นที่ในชั้นดินคุกที่ได้ก่อสร้างไว้ แล้วซึมน้ำ ถ้าผิวน้ำของพื้นที่ในชั้นดินคุกเรียบเป็นมัน ให้ผู้รับจ้างทำการคุกผิวน้ำของชั้นพื้นที่ในชั้นดินคุกที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้เป็นริ้วรอยก่อน แล้วค่อยพัน้ำให้ซึมน้ำ

ผิวน้ำของพื้นที่ในชั้นดินคุกที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วควรมีความซึมน้ำพอควร ในขณะที่ทำการปูพื้นที่ในชั้นดินคุกในชั้นดินปูแล้ว เพื่อช่วยให้ชั้นดินคุกแต่ละชั้นยึดกันติด ผิวน้ำที่หมายของพื้นที่ในชั้นดินคุกที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วที่มีความซึมน้ำพอเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการเกาะยึดที่ดีกับชั้นพื้นที่ในชั้นดินคุกที่กำลังจะก่อสร้างทับลงไป

4.4 การทดสอบความแน่นของการบดทับ

งานพื้นที่ในชั้นดินคุกจะต้องทำการบดทับให้ได้ความแน่นแห้งสม่ำเสมอต่อต่อไม่ต่างกว่า ร้อยละ 95 หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างชั้นดินคุกเก็บจากหน้างานในสนาม หลังจากคุกเคลือบสมและปูลงบนดินแล้ว ตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 108 "วิธีการทดสอบ Compaction Test แบบซุกภารมาตรฐาน"

การทดสอบความแน่นของการบดทับ ให้ดำเนินการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 603 "วิธีการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุในสนามโดยใช้หัวร้าย" ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ต่อ 1 ช่องจราจร หรือ ประมาณพื้นที่ 500 ตารางเมตร ต่อ 1 หมุนตัวอย่างหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น

4.5 การนำรุ่งรักษากลายและการเปิดจราจร


หลังจากการก่อสร้างเสร็จและคุณภาพผ่านข้อกำหนดทุกอย่างแล้ว ในกรณีที่ผู้รับจ้างยังไม่คาด และสั่งตัดชั้น Prime Coat ถ้าต้องการเปิดให้การจราจรผ่าน ให้ทำการนำรุ่งรักษากลายผิวน้ำของพื้นที่ในชั้นดินคุกด้วย การพัน้ำบาง ๆ ลงไปเป็นผิวน้ำของพื้นที่ในชั้นดินคุกที่ก่อสร้างเสร็จแล้วให้ผิวน้ำซึมน้ำตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเป็นมลภาวะต่อประชาชนสองข้างทางขณะเปิดการจราจร

4.6 การลาดแอสฟัลต์ชั้น Prime Coat

ให้ผู้รับจ้างทำการลาดแอสฟัลต์ชั้น Prime Coat ภายหลังจากที่ได้ทำการก่อสร้างพื้นที่ในชั้นดินคุกเสร็จในเวลาอันสมควร

การลาดแอสฟัลต์ชั้น Prime Coat ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 402 "การลาดแอสฟัลต์ Prime Coat" ผ่านปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ลาดนายางซึ่งคุณภาพจะเป็นผู้กำหนดให้เป็นแต่ละช่วงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแน่นแห้งเฉลี่ยที่ทดสอบได้จากสนามในแต่ละช่วงที่จะดำเนินการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat

สำเนาอยู่ด้วย



(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

หน.ศ.สพ.ภ.ฯ จันบุรี

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ผู้รับ
ผู้รับ
พ.ร.บ.
พ.ร.บ.

.๗๗